2012.1

取扱説明書
連結キャリー
品番：＃５６５８２　型式：ＴＣ２Ｂ６Ｐ

１，使用方法

●車輪の取付方法

①本商品裏面の車輪固定穴に、車輪のシャフトを真直ぐ挿入し、ハンマーで軽く叩いて固定して下さい。

●キャリーの連結方法

①図を参考に『Ａ＋とＡ－』、『Ｂ＋とＢ－』の面を合わせて、－側を下にして、＋側を上から凹凸を合わせてはめ込み、ハンマーで軽く叩き込んで連結して下さい。

②積荷の形に合わせて、キャリーを連結して使用して下さい。





２，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れがあるもの。）

①持ち運び、及び組み立てる時は、必ず手袋、及び、作業に適した服装を着用して下さい。
②本商品の**耐荷重は１ケ当たり、２５ｋｇ**です。それ以上の負荷を掛けて使用しないで下さい。又、連結時は均等に荷重を掛けて使用して下さい。
③本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
④本商品に人を載せて使用しないで下さい。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①屋内で子供の手の届かない場所に保管して下さい。
②**傾斜面や軟弱地、凹凸のある地面では使用しない**で下さい。必ず舗装された平らな地面で使用して下さい。
③本商品を荷物運搬以外の用途で使用しないで下さい。
④本商品の改造はしないで下さい。
⑤積荷の形に合わせて、バランス良く連結して下さい。キャリーが安定しない形で連結しないで下さい。
⑥本商品をフォークリフトですくい上げたりしないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００